



carapax®



COUVERTURE CARAPAX® EN MEMBRANES SERGE FERRARI
CARAPAX® STRUCTURES WITH SERGE FERRARI MEMBRANE

PRECONTRAIN
502 SATIN


Propriétés techniques / Technical properties	Précontraint 502 Satin	Normes
Poids / Weight	570 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize / Width	180 cm	
Longueur des rouleaux / Length of the rolls		
Format standard pièce / Standard format length	40 ml	
Propriétés physiques / Physical properties		
Résistance rupture (chaîne/trame) Tensile strength (warp/weft)	200/200 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Tear strength (warp/weft)	20/20 daN	DIN 53.363
Adhérence / Adhesion	7/7 daN/5 cm	EN ISO 2411
Traitement de surface / Surface treatment		
Finition / Finish	Vernis biface PVDF / PVDF Varnish both sides	
Réaction au feu / Flame retardancy		
Classement / Rating	M2/NFP 92-507 • M2/UNE 23727-90 • Method 1 and 2/NFPA 701 • CSFMT19 • CLASS A/ ASTM E84 • BS 7837 • B1/DIN 4102-1 • CLASSE 2/UNI 9177-87 • CAN/ULC-S109 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A3800-1 • 1530.2/AS NZS • 1530.3/AS NZS • AS NZS 3837 • VKF5.3/SN 198898	
Euroclasse / Euroclass	B-s2,d0/ EN 13501-1	
Systèmes de management / Management system		
de la qualité / for Quality	ISO 9001	
Certifications, labels, garanties, recyclage / Certifications, labels, guarantees, recycling capacity		




TEXYLOOP®

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications / The technical characteristics show are average values given as a guide and may be modified.


Serge Ferrari




502V2-8341C




502V2-8861C




502V2-2135C




502V2-2012C



502V2-2141C




502V2-2171C



502V2-2168C




502V2-2167C




502V2-2148C




502V2-2137C



502V2-2138C




502V2-50671C




502V2-2166C




502V2-2172C




502V2-2152C




502V2-2150C



502V2-8255C




502V2-20185C




502V2-8284C




502V2-8450C




502V2-2157C




502V2-50668C




502V2-2158C




502V2-50670C




502V2-8056C



502V2-50676C




502V2-2160C



502V2-50673C



502V2-50677C



502V2-2161C

carapax[®]

ZA Charray, 171 route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN - FRANCE
t +33 (0) 4 74 97 30 00
f +33 (0) 4 74 97 74 74
@ carapax@carapax.com
www.carapax.com

Serge Ferrari

www.sergeferrari.com